

Maspro DT330

HDTV - Solamente Para Japón

El **Maspro DT330** es un receptor combinado de sintonizador de satélite y terrestre para los servicios de la TV digital en el formato ISDB de Japón. No puede usarse con otros servicios porque está

bloqueado en este sistema, y no puede recibir transmisiones basadas en MPEG2 de DVB por satélite ya que el sintonizador requiere unos ajustes muy pequeños.



En el lado de satélite lo único que se requiere es una conexión a una antena. El receptor busca los canales automáticamente y está funcionando al cabo de unos segundos. Para los usuarios de radiodifusión terrestre se necesita seleccionar la ciudad más cercana de una lista e iniciar la búsqueda. El receptor examina entonces los canales disponibles y automáticamente los agrega a la memoria.

Los canales en la memoria son automáticamente divididos en cuatro categorías principales basadas en la plataforma de radiodifusión: TR para los canales terrestres, BS para los canales de satélite en DBS y CS1 y CS2 para los canales de satélite que no son DBS.

Una pulsación de un botón es necesaria para cambiar entre plataformas diferentes y no se pueden mezclar los canales de plataformas diferentes, por ejemplo, si se está mirando canales de satélite de la lista BS, los botones arriba/abajo la recorrerán a través de ella pero se tendrá que pulsar el botón de cambio de plataforma para mirar cualquier canal de CS1.

Es como deben trabajar los sintonizadores en Japón, pero no obstante esto es molesto. El sintonizador cambia automáticamente entre la norma, alta definición, la salida de la proporción de aspecto 4:3 y 16:9 que dependen del programa a ser visto. Hay tres salidas de video

para conectar un monitor: una salida de video de RCA normal, una salida de S-video y un conector D4 japonés que soportan una salida de HDTV analógica. Esto puede cambiar entre 525-i, 720-p y 1125-i para satisfacer el monitor.

La presentación en pantalla y la guía de programas electrónica son básicas pero fáciles de usar. Es una vergüenza que ingenieros no pudieran diseñar una guía de programas en HD para hacer uso de una resolución superior en algunos programas de Televisión. De esta manera, los usuarios con aparatos HDTV ven la misma guía que los dueños de TV con definición normal.

El receptor tiene un sintonizador sensible. Esto no es tan importante para las transmisiones de satélite porque el servicio de DBS de Japón entrega una poderosa señal, pero el sintonizador terrestre trabajó produciendo una imagen de un canal local de baja potencia que casi estaba libre de ruido. Una TV de referencia que también tenga un sintonizador digital incorporado no puede producir una imagen estable en el canal en cuestión.

Una cosa que se extraña del receptor es una conexión de

Ethernet para la conexión a la banda ancha de la conexión de Internet. Eso significa que no se puede acceder ninguna función

de TV interactiva que confíe en una conexión de Internet. Hay una conexión para teléfono para algunas funciones, como el registro a la TV de pago y una votación interactiva.

Otra molestia incluida es que el receptor pasa al valor predeterminado para el sonido principal de un programa bilingüe cada vez que se apaga. Para los espectadores japoneses quizás esto no es demasiado problema pero para los espectadores ingleses que escuchan típicamente el idioma Inglés, se tendrá que cambiar cada vez al canal de sonido secundario cada vez que se enciende el receptor.

Conclusión

El receptor es uno de los más baratos actualmente disponible que soporte servicios en HDTV terrestres y de satélite. Hay una pequeña diferencia entre la mayoría de los sintonizadores pero lo que esto hace una opción excelente al Maspro DT330 con un sintonizador primario o secundario.

La conclusión del experto

+
Muy fácil para instalar con un sintonizador muy sensible.

-
Las características de uso podrían mejorarse.



TECHNIC DATA



Vendor	Maspro Denkoh Corp.
Address	Asada, Nissin, Aichi, 470-0194, Japan
Phone	+81-52-802-2211
Fax	+81-52-802-2200
Email	boek1@maspro.co.jp
Internet	www.maspro.co.jp
Model	DT330
Function	Receptor Digital terrestre, Satélite BS, Satélite CS
Channel memory	4,000
Input	Terrestrial: 70-990MHz Satellite: 1032-2071MHz
Video output	RCA x2, S-Video x2, D4 HDTV x1
Audio output	RCA x2
Power supply	AC100 volts 50/60Hz
Size	60mm x 275mm x 270mm
Weight	2.3 kgs

